

御中

株式会社 ホーク
大阪府枚方市菊丘町9-55

品質証明書

製品名 ジェームスB-007

本製品の品質は下記の通りであることを証明致します。

<性状>

| 項目 | 主 剤 | 硬 化 剤 | 試 験 方 法 |
|----------|-------------------|----------|---------------------|
| 主 成 分 | エポキシ樹脂 | ポリアミドアミン | — |
| 外 観 | 白色パテ状 | 灰色パテ状 | 目 視 |
| 混 合 比 | 主 剤 : 硬化剤 = 1 : 1 | | (重 量 比) |
| 混 合 比 重 | 1.70 ±0.05 | | 比重カップ法 |
| 可使時間 (分) | 30 | | 23°C/1kg |
| 硬化時間 (分) | 60~120 | | 硬度計で硬度が 80に達する時間 |

<物性>

| 項目 | 単位 | 社内規格値 | 試 験 方 法 | |
|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 引 張 強 度 | N/mm ² | 20.0 以上 | JIS K 7113 | |
| 圧 縮 強 度 | N/mm ² | 50.0 以上 | JIS K 7208 | |
| 曲 げ 強 度 | N/mm ² | 40.0 以上 | JIS K 7203 | |
| 引張剪断強度 | N/mm ² | 10.0 以上 | JIS K 6850 | |
| 接 着 強 度 | 標準状態 | N/mm ² | 6.0 以上 | JIS A 6024 |
| | 湿潤状態 | N/mm ² | 3.0 以上 | JIS A 6024 |
| | 水 中 | N/mm ² | 1.5 以上 | JIS A 6024 |
| | 乾湿繰返し | N/mm ² | 3.0 以上 | JIS A 6024 |
| 硬 度 | Shore-D | 80 以上 | JIS K 7215 | |

以上